

## Transportwagen "Optiliner", klappbar - 400 kg Tragkraft, L 900 x B 600 mm

### Product Images









Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition





## Kurzbeschreibung

---

Ergonomischer Schiebebügelwagen, 400 kg Tragkraft, klappbar.

## Beschreibung

---

**Klappbarer Rohrschiebebügelwagen "Optiliner"** als **zusammenlegbarer Magazinwagen** mit 400 kg Tragkraft.

Die Schiebegriffe sind **ergonomisch** zur Seite der Lenkrollen ausgerichtet, bieten eine **optimale Griffhalterung** und verringern so das "Ermüden" beim Verfahren. Durch einen Tritt auf den massiven Bügel kann der selbst arretierende Schiebegriff auf die Plattform abgelegt werden, damit reduziert sich dann die Gesamthöhe auf **355 mm**.

Serienmäßig mit 2 gebremsten Lenkrollen und 2 Bockrollen kann der Wagen optional auch mit zentraler **Feststellbremse** geliefert werden, keine "störenden" Zungen für den Bediener - der Mitarbeiter hat immer das

Bremspedal im Blick und arretiert die Rollen, gleich in welcher Drehstellung.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage abgehend, nach Auftragseingang; bitte fragen Sie an!
Gewicht	24 kg
Tragkraft	400 kg
Material	Holzwerkstoffplatte, Oberfläche rot
Bereifung	2 Lenkrollen [graublau TPE-Räder 160 Ø griffseitig] mit Radfeststeller nach DIN EN 1757-3, 2 Bockrollen (starr)
Höhe	1030 mm
Breite	620 mm
Länge	1010 mm
Felge	mit Kugellager
Oberfläche	Stahlteile RAL 5007 blau einbrennlackiert
Plattformtiefe	600 mm
Plattformbreite	900 mm
Nutzhöhe	230 mm Ladehöhe

**Klappbarer Rohrschiebebügelwagen "Optiliner" als zusammenlegbarer Magazinwagen** mit 400 kg Tragkraft. Die Schiebegriffe sind **ergonomisch** zur Seite der Lenkrollen ausgerichtet, bieten eine **optimale Griffhalterung** und verringern so das "Ermüden" beim Verfahren. Durch einen Tritt auf den massiven Bügel kann der selbst arretierende Schiebegriff auf die Plattform abgelegt werden, damit reduziert sich dann die Gesamthöhe auf **355 mm**. Serienmäßig mit 2 gebremsten Lenkrollen und 2 Bockrollen kann der Wagen optional auch mit zentraler **Feststellbremse** geliefert werden, keine "störenden" Zungen für den Bediener - der Mitarbeiter hat immer das Bremspedal im Blick und arretiert die Rollen, gleich in welcher Drehstellung. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Weitere Optionen

---

### **Feststellbremse**

2 Lenkrollen mit manuellem Feststeller

zentral platziertes Bremspedal mittig