

Minilifter [elektrisch] mit 400 kg Tragkraft, Hubbereich von 85 bis 1500 mm, Gabelzinken und Plattform

Product Images













Kurzbeschreibung

Mitnahme-**Hubwagen**, elektrisches Heben von bis **400 kg** mit Starthöhe 85 bis maximal 1500 mm Höhe. Die Gabelzinken können mit einer Ladeplattform (Lieferumfang) belegt werden.

Beschreibung

Elektro-Minilifter mit 12 V-Batterie (**32 Ah**), Hubkraft **400 kg** bis **1500 mm** Hubhöhe, minimale Starthöhe 85 mm.

Die in der Breite einstellbare **Gabelzinken** sind **650 mm** lang und können manuell von **200 bis 550 mm** (außen-außen) eingestellt werden.

Die 655 mm lange Stahlplattform (580 mm Breite) zum Einhängen (per Haken gesichert, abnehmbar) **gehört** zum Lieferumfang.

Alternativ mit [hydraulischem](#) Hub lieferbar.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	zur Zeit ab Lager verfügbar
Tragkraft	400 kg
Material	Stahl
Breite	590 mm gesamt (Gestellbreite), lichte Breite Fahrwerk innen = 360 mm [Fahrwerk außen-außen 460 mm]
Höhe	1830 mm gesamt (bei maximaler Hubhöhe)
Länge	1100 mm, Fahrwerkslänge = 620 mm
Gewicht	122 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	85 mm (Unterfahrhöhe auch für Paletten gegeben)
Hub	1415 mm
Hubhöhe	1500 mm
Gabelrollen	Polyurethan 75 Ø x 40 mm, Höhe Radarme = 85 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	650 mm
Gabelbreite	100 mm
Tragbreite	550 mm (lichtes Maß = 350 mm) - manuell in der Breite einstellbar von 215 bis 550 mm (Außenkanten)
Lenkräder	Polyurethan Lenkräder 125 mm x 40 mm Ø
Lastschwerpunkt	325 mm
Hubgeschwindigkeit	ohne Belastung 40 mm, mit max. Belastung 40 mm
Motor	0,8 kW
Hubtechnik	elektrisch - Gel-Batterie mit 12 V / 32 Ah mit integriertem Ladegerät
Plattformtiefe	655 mm
Plattformbreite	580 mm

Beschreibung

Elektro-Minilifter mit 12 V-Batterie (**32 Ah**), Hubkraft **400 kg** bis **1500 mm** Hubhöhe, minimale Starthöhe 85 mm.

Die in der Breite einstellbare **Gabelzinken** sind **650 mm** lang und können manuell von **200 bis 550 mm** (außen-außen) eingestellt werden.

Die 655 mm lange Stahlplattform (580 mm Breite) zum Einhängen (per Haken gesichert, abnehmbar) **gehört** zum Lieferumfang.

Alternativ mit **hydraulischem** Hub lieferbar.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.