

Minilifter 250 kg FREI hängende Gabeln 550 mm lang, 20 mm minimale Höhe !, elektrisch bis 1400 mm Hubhöhe, "ohne" Fahrwerk

Product Images





Kurzbeschreibung

E-Lifter **250 kg** Tragkraft mit frei hängenden Gabeln ohne Fahrwerk, damit sehr gut in z.B. KLT-Transporttrolleys einfahrbar.

Beschreibung

Minilifter als **elektrischer Hochhubwagen** mit **250 kg** Tragkraft (275 mm Lastschwerpunkt) und nach vorne **FREI hängenden** Gabeln!

Höheneinstellbereich von sehr geringen **20 mm** (Gabeln können auf dem Boden abgelegt werden) bis **1400 mm**. Die **70 mm** schmalen Gabelzinken können manuell in der Breite **eingestellt** werden; **155 mm** minimaler **Außenabstand** bis max. **550 mm** (licht innen 15 bis 410 mm). Kürzung der Zinken für z.B. Displaypaletten möglich, bitte fragen Sie an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich ab KW 24/2024 wieder verfügbar, bitte fragen Sie an!
Tragkraft	250 kg
Breite	gesamt 750 mm
Höhe	gesamt 1805 mm, minimal 1745 mm
Länge	gesamt 1450 mm
Gewicht	230 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	20 mm ! durch die geringe Gabelzinken-Höhe
Hubhöhe	1400 mm
Gabelrollen	Gabelrollen 125 mm Ø x 50 mm, Polyurethan
Bremse	Feststellbremse, manuell
Gabellänge	550 mm
Gabelbreite	70 mm
Tragbreite	einstellbar von [außen-außen] 155 bis 550 mm maximal, lichtetes Innenmaß 15 bis 410 mm
Lenkräder	Polyurethan Lenkräder 125 mm Ø x 30 mm
Lastschwerpunkt	275 mm
Batterie	Batterie 12 V / 60 Ah mit integriertem Ladegerät
Hubtechnik	elektrisch

Beschreibung

Minilifter als **elektrischer Hochhubwagen** mit **250 kg** Tragkraft (275 mm Lastschwerpunkt) und nach vorne **FREI hängenden** Gabeln!

Höheneinstellbereich von sehr geringen **20 mm** (Gabeln können auf dem Boden abgelegt werden) bis **1400 mm**. Die **70 mm** schmalen Gabelzinken können manuell in der Breite **eingestellt** werden; **155 mm** minimaler **Außenabstand** bis max. **550 mm** (licht innen 15 bis 410 mm). Kürzung der Zinken für z.B. Displaypaletten möglich, bitte fragen Sie an. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten**. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).