

Langmaterialwagen, Ladefläche 2000 x 600 mm, 2 Tonnen Traglast, 4 steckbare Rungen

Product Images





Kurzbeschreibung

Langmaterial-Transportwagen mit 2 Tonnen Traglast bei 2000 mm langer Ladefläche, Nutzbreite und Nutzhöhe je 600 mm durch die 4 Einsteckungen.

Beschreibung

Langmaterialwagen für z.B. Rohre oder Stangen, Ladefläche **2000 mm x 600 mm**, Ladehöhe **420 mm**, **4 x steckbare Rungen** (bis 8 erweiterbar), **Traglast bis 2000 kg**.

Fest verschweißter Rungenwagen mit mittigen **Bockrädern** (360 mm Ø), 2 x außen gelagerte, gebremste Lenkräder, die durch leicht höhenversetzte Montage "**Wippspiel**" haben. Damit ist ein Drehen auf der Stelle möglich und der Stangenwagen auch in engen Gängen gut und sicher zu rangieren. Bitte beachten Sie dazu die eingestellten, direkt abspielbaren Videos.

Rahmen aus **Rechteckrohr** 100 x 50 mm, 4 aufgeschweißte Auflagerträger 60 x 30 mm mit 8 Einstückhülsen, beladbar per Hochhubwagen / Stapler. **4 Rungen** mit **600 mm** im Lieferumfang, weitere als Zubehör. Mit **2500 mm** Länge als Standard- oder Sonder bis **3,50 Meter** Länge / **1,40 Meter** Breite lieferbar; bitte fragen Sie an!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 3 Wochen
Gewicht	106 kg
Tragkraft	2.000 kg
Material	Stahl-Rechteckrohre, fest verschweißt, Grundrahmen 100x50 mm, t = 4 mm, Auflageträger 60 mm hoch (Einfahrhöhe für Gabelzinken)
Bereifung	Vollgummi-Schwerlast-Elastik ; Bockrollen 360 Ø x 60 mm, stirnseitig 2 Lenkrollen 200 Ø x 50 mm, kugelgelagert, mit Feststellern nach DIN EN 1757-3 - rhombisch angeordnet gegen Mehrkosten Polyurethanräder, siehe Auswahl
Breite	gesamt 720 mm
Länge	2000 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, andere RAL-Farben (nach downloadfähiger Farbtafel) zur Anpassung an die CI optional möglich
Ladehöhe	420 mm
Nutzbreite	Ladefläche 2000 mm
Nutztiefe	Ladefläche 600 mm
Nutzhöhe	600 mm
Beschreibung	<p>Langmaterialwagen für z.B. Rohre oder Stangen, Ladefläche 2000 mm x 600 mm, Ladehöhe 420 mm, 4 x steckbare Rungen (bis 8 erweiterbar), Traglast bis 2000 kg. Fest verschweißter Rungenwagen mit mittigen Bockrädern (360 mm Ø), 2 x außen gelagerte, gebremste Lenkräder, die durch leicht höhenversetzte Montage "Wippspiel" haben. Damit ist ein Drehen auf der Stelle möglich und der Stangenwagen auch in engen Gängen gut und sicher zu rangieren. Bitte beachten Sie dazu die eingestellten, direkt abspielbaren Videos.</p> <p>Rahmen aus Rechteckrohr 100 x 50 mm, 4 aufgeschweißte Auflageträger 60 x 30 mm mit 8 Einstückhülsen, beladbar per Hochhubwagen / Stapler. 4 Rungen mit 600 mm im Lieferumfang, weitere als Zubehör. Mit 2500 mm Länge als Standard- oder Sonder bis 3,50 Meter Länge / 1,40 Meter Breite lieferbar; bitte fragen Sie an!</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Product Options

Farbe:	RAL 7016 anthrazit
	RAL 5010 enzianblau
	RAL 5012 lichtblau
	RAL 6035 perlgrün
	RAL 2004 reinorange
	RAL 7035 lichtgrau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

weitere Pulver-Farbtöne	zusätzliche, hier nicht dargestellte Pulverungsmöglichkeit laut Farbfächer
Farbwunsch (wenn abweichend)	
Steckerungen	4 x bereits im Lieferumfang enthalten 4 weitere mit 600 mm Länge und Deckel
Bereifung	Schwerlast-Vollgummi Elastik, spurfrei Polyurethan (keine Verformung, ca. 95" Shore)