

Schiebebügelwagen Stahlblech mit 4 Ladeflächen von 850x500 bis 1200x800 - nach Wahl -

Product Images









Kurzbeschreibung

Plattformwagen mit Schiebegriff und sauer eingeschweißter, bündiger Ladefläche als Stahl. Die Schiebegriffwagen sind serienmäßig in 4 verschiedenen Größen lieferbar und können farblich anders gepulvert werden.

Beschreibung

Schiebebügelwagen mit verschweißter Stahlblech-Ladefläche in (Serien)-Abmessungen: **85x50** cm, **100x60**, **100x70** oder **120x80** cm.

Bei der kleinsten Ladefläche 850x500 mm ist ein TPE-Rad mit 160 mm Ø montiert (Ladehöhe 228 mm, Traglast 500kg), alle anderen Plattformgrößen tragen **600 kg** und haben Räder mit **200 mm** Ø bei 270 mm Ladehöhe.

Lieferbar mit 2 x Bock-, 2 x gebremsten Lenkrollen, wahlweise mit Zentraler Feststellbremse, anderen Abmessungen und farblich an Ihre CI anpassbar.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	28 bis 45 kg - je nach Größe
Tragkraft	600 kg - 500 kg bei Ladefläche 850 x 500 mm
Material	beschichteter Stahl, Multivario-System zum Stecken und Verschrauben; die Baukasten-Systemteile sind damit austauschbar
Bereifung	TPE (spurfreies thermoplastisches Rad mit Kugellager) 160 oder 200 Ø , 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder Zentralstop
Höhe	990 mm - 948 mm bei Plattform 850 x 500 mm
Breite	509 - 609 - 709 und 809 mm gesamt - je nach Ladeflächengröße
Länge	975 - 1125 und 1325 mm gesamt - je nach Plattformgröße
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007 brilliantblau, andere RAL- Farben nach Auswahl möglich
Ladehöhe	270 mm - 228 mm bei Ladefläche 850 x 500 mm - sonst
Nutzbreite	850 - 1000 oder 1200 mm
Nutztiefe	600 - 700 oder 800 mm
Beschreibung	Schiebebügelwagen mit verschweißter Stahlblech-Ladefläche in (Serien)-Abmessungen: 85x50 cm, 100x60, 100x70 oder 120x80 cm. Bei der kleinsten Ladefläche 850x500 mm ist ein TPE-Rad mit 160 mm Ø montiert (Ladehöhe 228 mm, Traglast 500kg), alle anderen Plattformgrößen tragen 600 kg und haben Räder mit 200 mm Ø bei 270 mm Ladehöhe. Lieferbar mit 2 x Bock-, 2 x gebremsten Lenkrollen, wahlweise mit Zentraler Feststellbremse, anderen Abmessungen und farblich an Ihre CI anpassbar. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Product Options

Farbe:	RAL 5007 brilliantblau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

Baugröße der Ladefläche	850 x 500 mm - 28 kg Eigengewicht (500 kg)
	1000 x 600 mm - 34 kg, 600 kg Traglast
	1000 x 700 mm - 36 kg, 600 kg Traglast
	1200 x 800 mm - 45 kg, 600 kg Traglast
Farbwunsch (wenn abweichend)	
weitere Farben	zusätzliche, hier nicht dargestellte Pulverungsmöglichkeit laut Farbfächer
Bremse	2 x gebremste Lenkrollen
	Totalstop, blockiert beide Lenkräder