

Etagenwagen mit Stirnwänden, 1200 x 800 mm Ladefläche, thermoplastische Räder, Traglast 500 kg

Product Images





Kurzbeschreibung

Transportwagen für variabel einschraubbare Etagenböden ausgestattet mit thermoplastischer Bereifung, vibrationsdämpfend.

Beschreibung

Etagenwagen mit zwei Rohrstirnwänden bestehend aus je sechs Längstreben (Rahmen und Stirnwände sind fest verschweißt). Variabel einschraubbare Böden, in einer Teilung von 100 mm, bieten viele individuelle Möglichkeiten. Die Auflageflächen für die Einlegeböden sind aus Winkelstahl.

Mit den thermoplastischen, leichtlaufenden Rädern, ausgestattet mit Rillenkugellagern, läßt sich der Wagen ohne viel Kraftaufwand verfahren. Über Radfeststeller an den Lenkrollen erhält der Wagen einen festen Stand.

Achtung: Die Böden müssen **separat** über das Zubehör bestellt werden!

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten bieten **Farbwahl** in Anpassung an CI, ein Fußschutz oder die Ausstattung für den Magazin- oder Logistikbereich (Zubehörliste).

Weitere lieferbare Größe **1000 x 700** mm, mit "**Etagenkästen**" oder **Sondergrößen** (Bitte fragen Sie an).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	48 kg
Tragkraft	500 kg
Material	Stahlrohr verschweißt, MDF-Ladeflächen (bitte separat bestellen)
Bereifung	TPE - Räder 200 Ø mm, 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN 1757-3
Höhe	1200 mm
Breite	800 mm
Länge	1390 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	ab 280 mm variabel
Nutzbreite	700 mm
Nutztiefe	1000 mm

Beschreibung	<p>Etagenwagen mit zwei Rorhrstirnwänden bestehend aus je <u>sechs</u> Längsstreben (Rahmen und Stirnwände sind fest verschweißt). <u>Variabel</u> einschraubbare Böden, in einer Teilung von 100 mm, bieten viele individuelle Möglichkeiten. Die Auflageflächen für die Einlegeböden sind aus <u>Winkelstahl</u>.</p> <p>Mit den thermoplastischen, leichtlaufenden Rädern, ausgestattet mit Rillenkugellagern, läßt sich der Wagen ohne viel Kraftaufwand verfahren. Über Radfeststeller an den Lenkrollen erhält der Wagen einen festen Stand.</p> <p>Achtung: Die Böden müssen separat über das Zubehör bestellt werden!</p> <p>Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten bieten Farbwahl in Anpassung an CI, ein <u>Fußschutz</u> oder die Ausstattung für den <u>Magazin-</u> oder <u>Logistikbereich</u> (Zubehörliste).</p> <p>Weitere lieferbare Größe 1000 x 700 mm, mit "Etagenkästen" oder Sondergrößen (Bitte fragen Sie an).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>
--------------	---

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend