

elektrischer Mini-Lifter bis 150 kg Hubkraft, motorische Höheneinstellung 130 bis 1700 mm (nach Wahl)

Product Images















Kurzbeschreibung

Elektro-Minilifter mit **100** oder **150 kg** Tragfähigkeit, elektrische Hebehilfe bis **1700 mm** Hubhöhe. Plattform, Rollendorn, V-Block oder Rollengabel als Lastmittel. Sonderlösungen möglich!

Beschreibung

Elektrischer Minilifter als **Mobillift** mit **100** oder *wahlweise* **150 kg** Tragkraft und Hubhöhen bis 1700 mm.

Keyfeatures:

- Mindestladehöhe 130 mm
- Unterfahrhöhe **110 mm**
- 100 kg Tragkraft bis **1700 mm** Hubhöhe
- *alternativ* **150 kg** bis **1500 mm** Oberkante Ladefläche
- Lieferumfang mit Kunststoff-Plattform, optional Rollendorn oder -gabel, V-Block, Drehspindel
- 230 mm Lastschwerpunkt

- **2 x 12 V Akkus / 12 Ah**

Der Minilifter kann zum sicheren Anheben von Trolleys, Eurokastenrollern etc. umgerüstet werden, siehe Bild. Bitte geben Sie uns die lichte Breite unter Ihrem Transportgut unter Berücksichtigung aller eingeschlagenen Lenkräder an, damit wir Ihnen ein Angebot nach Ihrem Bedarf erstellen können.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	150kg (1500 mm Hubhöhe) - aktuell aus Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten 100kg (1700 mm) - Bitte fragen Sie an.
Tragkraft	100 oder 150 kg - siehe Auswahlmenü -
Breite	Plattform 605 mm, Gesamtbreite 600 mm
Höhe	gesamt 1790 mm bis 1990 mm (Variante 100kg) , Unterfahrhöhe = 110 mm
Länge	Plattform 470 mm, Gesamtlänge 890 mm, Lastschwerpunkt = halbe Länge 230 mm
Gewicht	64 bis 67 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	130 mm
Hubhöhe	1500 - oder 1700 mm (maximale Plattformhöhe) - siehe Auswahl
Gabelrollen	Gabelrollen 75 mm Ø x 30 mm, Polyurethan
Bremse	Feststellbremse an den hinteren Lenkrädern
Lenkräder	Polyurethan Lenkräder 125 mm Ø x 30 mm, mit Feststeller
Hubgeschwindigkeit	ca. 30 mm / Sek. (Gerät mit 100 kg) - ca. 50 mm bei 150 kg Traglast
Senkgeschwindigkeit	ca. 30 mm bzw. 60 mm pro Sekunde (lastabhängig)
Motor	0,15 kW DC
Batterie	Batterie 2 x 12 V / 12 Ah mit integriertem Ladegerät 230 V
Gesamttiefe	890 mm
Hubtechnik	elektrisch per Rollenkette
Plattformtiefe	475 mm
Plattformbreite	605 mm
Hubgerüst min. Höhe	1790 mm
Hubgerüst max. Höhe	1790 bis 1990 mm

Beschreibung

Elektrischer Minilifter als **Mobillift** mit **100** oder *wahlweise* **150 kg** Tragkraft und Hubhöhen bis 1700 mm.

Keyfeatures:

- Mindestladehöhe 130 mm
- Unterfahrhöhe **110 mm**
- 100 kg Tragkraft bis **1700 mm** Hubhöhe
- *alternativ* **150 kg** bis **1500 mm** Oberkante Ladefläche
- Lieferumfang mit Kunststoff-Plattform, optional Rollendorn oder -gabel, V-Block, Drehspindel
- 230 mm Lastschwerpunkt
- **2 x 12 V** Akkus / **12 Ah**

Der Minilifter kann zum Sicheren Anheben von Trollies, Eurokastenrollern etc. umgerüstet werden, siehe Bild. Bitte geben Sie uns die lichte Breite unter Ihrem Transportgut unter Berücksichtigung aller eingeschlagenen Lenkräder an, damit wir Ihnen ein Angebot nach Ihrem Bedarf erstellen können.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Hubhöhe / Traglast	100 kg (max. Hub 1700 mm)
	150 kg [max. Hub. 1500 mm]
Zubehöre - zusätzlich zur Plattform	Rollengabel
	Rollendorn
	Drehspindel
	V-Block