

leichtes Fahrgestell Euroformat 1210 x 810, Traglast 250 kg, Stahlrahmen offen, TPE- oder Polyamidräder

Product Images









Kurzbeschreibung

Fahr-Gestell zum Transport von Europaletten, Gitterboxen etc. mit 250kg Traglast; Rad- und *Farbwahl*.

Beschreibung

leichter Fahrradrahmen im Euroformat mit 4 Lenkrollen (TPE oder Poylamid) und 2-facher Kugellagerung. Fest verschweißter Winkelstahl (**40/40/4 mm**), Nutzmaße **1210 x 810 mm**, als Seriengerät mit thermoplastischen Rollen, 125 mm Ø.

OptionaleLiefermöglichkeit: Einhängedeichsel, siehe Zubehörliste. Die Pulverung erfolgt Standard in blau RAL 5010, kann aber **firmenspezifisch** (gegen Mehrkosten) angepasst werden.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen

Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 3 Wochen
Gewicht	25 kg
Tragkraft	mit 125er Rädern bis 250 kg - mit TPE, Ø 160 mm Traglast dann 500 kg
Material	fest verschweißter Winkelstahl 40 x 40 mm, t = 4 mm
Bereifung	4 x Lenkräder , wahlweise Polyamid oder TPE, Standard 125 Ø mm - optional auf Anfrage 160 Ø mm
Breite	gesamt 1220 mm
Länge	gesamt 820 mm
Felge	kugelgelagert
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, (individuelle Pulverung gegen geringe Mehrkosten) möglich
Ladehöhe	170 mm bei Rädern mit 125 Ø mm / 212 mm bei Radwahl mit 160 mm Ø - 35 mm tiefe Einstellkante
Nutzbreite	1220 mm
Nutztiefe	820 mm
Beschreibung	<p>leichter Fahrradrahmen im Euroformat mit 4 Lenkrollen (TPE oder Poylamid) und <u>2-facher</u> Kugellagerung. Fest verschweißter Winkelstahl (40/40/4 mm), Nutzmaße 1210 x 810 mm, als Seriengerät mit thermoplastischen Rollen, <u>125 mm Ø</u>.</p> <p>OptionaleLiefermöglichkeit: <u>Einhängedeichsel</u>, siehe Zubehörliste. Die Pulverung erfolgt Standard in blau RAL 5010, kann aber firmenspezifisch (gegen Mehrkosten) angepasst werden.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Radwahl	spurlose TPE-Bereifung (Ø 125 mm)
	Polyamidräder (Ø 125 mm)
	spurlose TPE-Bereifung (Ø 160 mm/Tragkraft 500 kg)
Pulverung	blau (RAL 5010)
	Farbwunsch (gemäß RAL-Karte)
Farbwunsch, wenn abweichend	
Deichsel	ohne
	federgestützte Deichsel, Kupplungsbolzen 15 mm
	einhängbare Deichsel