
Plattenkarre mit Radwahl, Traglast bis 250 kg, Spannweite 60 mm bis 95 mm nach Wahl !

Product Images







Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Plattentransportroller mit **Knickgelenk** und praktischen **Tragegriffen**, Luft-,Vollgummi- oder Polyurethanrädern

Beschreibung

Plattenroller aus stabilem Stahl (390 mm lang, 350 mm hoch) Tragkraft **300 kg**, für den schnellen und sicheren Transport von Platten verschiedener Stärken.

Die Plattenkarren haben Spannweiten von **60 mm bis 95 mm** (Auswahl 0-60 mm oder 30-95 mm) sowie wahlweise leicht rollende und nicht kreidende **Luft-, Vollgummi-** oder "unkaputtbare" **Polyurethanräder**.

Zum Schutz vor Beschädigungen sind die Innenseiten des Rollers mit **Filz** beschichtet. Durch die beiden Handgriffe, geklappt, einfach zu transportieren.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Tage nach Auftragseingang
Gewicht	6-8 KG kg je nach Bereifung
Tragkraft	250 kg
Material	Stahl
Bereifung	Luft- Vollgummi- oder unplattbare Polyurethanräder - nach Wahl
Höhe	305-307 mm
Breite	gesamt 284-333 mm maximale Klemmbreite 0-60 mm oder 30-95 mm nach Wahl
Länge	300 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet, RAL 5007; weitere Farben möglich
Nutzbreite	Spannweite 0-60 mm, 30-95 für Fenster geeignet (siehe Auswahltabelle)
Beschreibung	<p>Plattenroller aus stabilem Stahl (390 mm lang, 350 mm hoch) Tragkraft 300 kg, für den schnellen und sicheren Transport von Platten verschiedener Stärken.</p> <p>Die Plattenkarren haben Spannweiten von 60 mm bis 95 mm (Auswahl 0-60 mm oder 30-95 mm) sowie wahlweise leicht rollende und nicht kreidende Luft-, Vollgummi- oder "unkaputtbare" Polyurethanräder.</p> <p>Zum Schutz vor Beschädigungen sind die Innenseiten des Rollers mit Filz beschichtet. Durch die beiden Handgriffe, geklappt, einfach zu transportieren.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Auflagebreite für Transportgüter	60 mm Schaufelbreite, Klemmbreite 0-60 mm
	95 mm Schaufelbreite; Klemmbreite 30-95 mm, für Fenster geeignet
Radwahl	Lufträder
	Vollgummiräder
	Polyurethanräder
Farbwahl	RAL 5007
	Weitere Farben gem. RAL - Farbfächer, Bildleiste
Farbe gem. RAL Farbfächer	