


Elektro-Hochhubwagen 1.5 t Hubhöhe 3000 mm

Product Images







© Richter Spezial



© Richter Spezial





© Richter Spezial



Kurzbeschreibung

Elektro-Hochhubwagen 1.5 t mit Hubhöhe 3000 mm, Gabellänge 1100 mm, Tandem-Polyurethan Gabelrollen, Lenkrollen mit Feststellbremse.

Beschreibung

Elektrohochhubwagen als semielektrischer Hubwagen, Hubbereich **85 bis 3000 mm**, **1500 kg Tragkraft**.

Hubbereich : **85 bis 3000 mm** Tragkraft : **1500 kg** Lastschwerpunkt : 600 mm Höhe Hubgerüst eingefahren : 2030 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren : 3000 mm Gesamtlänge : 1790 mm Gesamtbreite : 762 mm Gabellänge : 1100 mm
Gabelbreite : 180 mm Tragbreite : 570 mm Hubgeschwindigkeit ohne Last: **140 mm / sec.**, mit Last **90 mm / sec.**
Senkgeschwindigkeit : 120 mm mit Last, 100 mm ohne Last Hubmotor : 1.5 kW Batteriekapazität : 12 V / 150 Ah
abgesenkte Höhe : **85 mm** max. Hubhöhe : **3000 mm** Bodenfreiheit : 25 mm Steigfähigkeit : mit Last **5 °**, ohne Last **8 °**
Gewicht : 543 kg Gabelrollen : Tandem-Polyurethan 74 Ø x 70 mm Lenkräder : Polyurethan 180 Ø x 50 mm mit
Feststellbremse Qualitätshydraulik, Feststellbremse, Kettenlenkung.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	bitte fragen Sie an.
Tragkraft	1500 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	762 mm
Höhe	2030 / 3000 mm
Länge	Gabel 1100 mm, gesamt 1790 mm
Gewicht	543 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	85 mm
Hub	3000 mm
Gabelrollen	Tandem Polyurethan
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse
Beschreibung	<p>Elektrohochhubwagen als semielektrischer Hubwagen, Hubbereich 85 bis 3000 mm, 1500 kg Tragkraft. Hubbereich : 85 bis 3000 mm Tragkraft : 1500 kg Lastschwerpunkt : 600 mm Höhe Hubgerüst eingefahren : 2030 mm Höhe Hubgerüst ausgefahren : 3000 mm Gesamtlänge : 1790 mm Gesamtbreite : 762 mm Gabellänge : 1100 mm Gabelbreite : 180 mm Tragbreite : 570 mm Hubgeschwindigkeit ohne Last: 140 mm / sec., mit Last 90 mm / sec. Senkgeschwindigkeit : 120 mm mit Last, 100 mm ohne Last Hubmotor : 1.5 kW Batteriekapazität : 12 V / 150 Ah abgesenkte Höhe : 85 mm max. Hubhöhe : 3000 mm Bodenfreiheit : 25 mm Steigfähigkeit : mit Last 5 °, ohne Last 8 ° Gewicht : 543 kg Gabelrollen : Tandem-Polyurethan 74 Ø x 70 mm Lenkräder : Polyurethan 180 Ø x 50 mm mit Feststellbremse Qualitätshydraulik, Feststellbremse, Kettenlenkung.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>