

---

**Plattenwagen zwei Anlageseiten 1380 mm breit / 1300 mm hoch, 1200 kg Tragkraft. Schwerlast-Vollgummiräder**

**Product Images**

---













## Kurzbeschreibung

---

**zweiseitiger** Plattenwagen, Ladefläche **1380 mm** Länge bei **2 x 270 mm** Nutztiefe, **1300 mm** -höhe, **1.2 t** Tragkraft, kugelgelagerte Elastik-Vollgummiräder.

## Beschreibung

---

**Plattenwagen** mit **zweiseitiger** Anlagefläche **1300 mm Höhe** bei **1200 kg** Tragkraft, ideal für den Transport von großen, sperrigen und schweren Platten.

Lieferbar auch mit **1680** oder **2080** mm Ladebreite. Grundrahmen verschweißt aus Rechteckrohr und Winkelstahl, Auflage (C-Profil) auf den Grundrahmen verschraubt.

Anlageflächen zum Schutz der Transportgüter mit Hohlkammer-Gummiprofil (schwarz). Stahlteile pulverbeschichtet

(enzianblau, RAL 5010), alle anderen gängigen **RAL**-Farbtöne optional möglich. **Standard** mit **1450 mm** hohen Anlageflächen lieferbar. Andere Größen oder Staplertaschen auf der Längsseite möglich, bitte fragen Sie an!

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.