

Plattenwagen zwei Anlageseiten, 2080 mm Breite x 1300 mm Höhe, 1200 kg Tragkraft, Vollgummi (Schwerlast) Elastikräder

Product Images













Kurzbeschreibung

zweiseitiger Plattenwagen, Ladefläche **2 x 270 mm** x 2080 mm Länge, Nutzhöhe 1300 mm, **1,2 t** Tragkraft, Vollgummi-Elastikräder (Kugellager), hier dargestellt in RAL 1028.

Beschreibung

Plattenwagen mit **zweiseitiger** Anlagefläche und **1,2 t** Tragkraft. Lieferbar auch mit **1380** oder **1680** mm Ladebreite - um große, sperrige Teile auf den **1300** mm hohen Auflagen sicher zu transportieren.

Vorderseiten der 270 mm tiefen Auflage mit Abrutschkante. Serienmäßig lieferbar mit **1450 mm hohen** Anlageflächen.

Der Rahmen des Plattenwagens ist fest verschweißt (Rechteckrohr und Winkelstahl), die darauf verschraubten Anlagen bestehen aus C-Profil (mit schwarzem Hohlkammer-Gummiprofil belegt). Alle Stahlteile sind enzianblau (RAL 5010)

pulverbeschichtet und können in anderen **RAL**-Farben [nach Farbkarte] geliefert werden. Andere Größen, Längen oder Aufbauhöhen sind möglich, bitte fragen Sie Ihren Bedarf einfach an!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).