

Schiebebügelwagen (Schwerlast bis 2200 kg !), Wahl der Größe 1000 x 700 - 2000 x 800 mm, Räder aus Polyurethan

Product Images





RAL 5010

ENZIANBLAU

weitere Farben zur Auswahl finden Sie [HIER](#) mit einem Klick !



Die Darstellung des RAL Classic Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Schiebebügelwagen, mit rutschsicherer Ladefläche aus Multiplex. Stabil verschweißter Stahlrahmen, mit kugelgelagerten Polyurethanrädern; leichtlaufend.

Beschreibung

Schiebegriffwagen als Schwerlast Transportwagen mit Traglast bis 2200 kg. Die Ladefläche aus **hochwertigem** Multiplex ist wasserfest verleimt, nach DIN EN 314-2. Mit der kugelgelagerten Schwerlastbereifung aus Polyurethan läßt der Wagen sich leicht anfahren und verschieben.

Liefervarianten: Größen; 1000 x 700 mm, 1200 x 800 mm, 2000 x 800 mm **Stirnwänden** aus Multiplex (Bitte fragen Sie ggfs. an!)

Option!; zentrale Feststellbremse (der Wagen wird über mittig angebrachtes Fußpedal gebremst. Die Lenkräder werden in jeder Rollenstellung gebremst) oder Hilfsmittel für den Lager und Logistikbereich (Bitte prüfen Sie unsere Zusatzoptionen).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 3 Wochen nach Auftragseingang abgehend
Gewicht	38, 43, 50 oder 58 kg / je nach Plattformgröße
Tragkraft	2200 kg
Material	Multiplex, wetterfest verleimt
Bereifung	Schwerlast Polyurethan 200 mm Ø x 50 mm, Alufelge, Kugellager
Höhe	1050 mm gesamt
Felge	Kugellager
Oberfläche	RAL 5010, Farbanpassung an CI möglich
Plattformtiefe	700 - 800 mm gesamt; Auswahlmenü
Plattformbreite	von 1000 - 2000 mm
Ladehöhe	320 mm
Beschreibung	<p>Schiebegriffwagen als Schwerlast Transportwagen mit Traglast bis <u>2200</u> kg. Die Ladefläche aus hochwertigem Multiplex ist <u>wasserfest</u> verleimt, nach DIN EN 314-2. Mit der kugelgelagerten Schwerlastbereifung aus Polyurethan läßt der Wagen sich leicht anfahren und verschieben.</p> <p><u>Liefervarianten</u>: Größen; 1000 x 700 mm, 1200 x 800 mm, 2000 x 800 mm Stirnwänden aus Multiplex (Bitte fragen Sie ggfs. an!)</p> <p>Optionl; zentrale Feststellbremse (der Wagen wird über mittig angebrachtes Fußpedal gebremst. Die Lenkräder werden in jeder Rollenstellung gebremst) oder Hilfsmittel für den Lager und Logistikbereich (Bitte prüfen Sie unsere Zusatzoptionen).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Product Options

Ladeflächengröße:	1000 x 700 mm
	1200 x 800 mm
	1600 x 800 mm
	2000 x 800 mm
Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

Farbwahl	
Bremse	Zentrale Feststellbremse (statt 2 einzelne Feststeller)