

## Fass-Transportwagen für DIN 200 Liter Fässer, Traglast 600 kg, mit Öl-Auffangwanne und Polyamidrädern

### Product Images





Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition





## Kurzbeschreibung

---

Fass-Transportwagen mit Ölauffangwanne, Ladefläche 1250 x 650 mm, Polyamidbereifung.

## Beschreibung

---

**Fasstransportwagen** zum Sicheren Transport von ein bis zwei **200 Liter**-Fässern. Die Stahlkonstruktion ist **öldicht** verschweißt und hat eine 45 l Ölauffangwanne (Höhe 100 mm), feuerverzinkten Gitterrost [Maschweite 31 x 31 mm] sowie Räder aus **Polyamid**. 2 gebremste Lenkräder und 2 Bockrollen, wahlweise mit zentraler Feststellbremse.

Die Pulverbeschichtung, Serie RAL 5007, kann gegen geringe Mehrkosten an **CI** angepasst werden. Weitere Liefervariante: **400 kg Traglast**. Möglich auch: größere Ladefläche mit **800 mm** Tiefe siehe Auswahl.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen

Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Tragkraft	600 kg
Material	Stahl
Bereifung	Polyamid 125 x 38 mm, gebremst mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	650 mm, optional mit <b>800 mm</b> möglich
Höhe	990 mm
Länge	1250 mm
Gewicht	55 kg
Oberfläche	pulverbeschicht blau, <b>andere RAL-Farben nach Farbtafel, gegen Mehrkosten</b>
Beschreibung	<p><b>Fasstransportwagen</b> zum Sicheren Transport von ein bis zwei <b>200 Liter-Fässern</b>. Die Stahlkonstruktion ist <b>öldicht</b> verschweißt und hat eine 45 l Ölauffangwanne (Höhe 100 mm), <u>feuerverzinkten</u> Gitterrost [Maschweite 31 x 31 mm] sowie Räder aus <b>Polyamid</b>. 2 gebremste Lenkräder und 2 Bockrollen, wahlweise mit zentraler Feststellbremse. Die Pulverbeschichtung, Serie RAL 5007, kann gegen geringe Mehrkosten an <b>CI</b> angepasst werden. Weitere Liefervariante: <b>400 kg Traglast</b>. Möglich auch: <u>größere</u> Ladefläche mit <b>800 mm</b> Tiefe siehe Auswahl.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="tel:+49047213109410">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Farbwahl</b>	RAL 5007
	Wahl aus der RAL-Karte
<b>Farbwunsch</b>	
<b>Ladeflächengröße</b>	L 1250 x B 650 (Serie)
	Länge 1250 x Breite 800 mm