

---

## Stirnwandwagen bis 600 kg Tragkraft, L 1200 x B 800 mm, TPE- bereift

### Product Images

---





## Kurzbeschreibung

---

Transportwagen als Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, thermoplastisch bereift, Farbwahl.

## Beschreibung

---

**Plattformwagen** mit **Stirnwand** für Lasten bis **600 kg**, Ladefläche und Stirnwand aus MDF-Material, bezogen mit Buchedekorfolie. Rahmen und Schiebegriff sind fest miteinander verschweißt und werden in RAL 5010 pulverbeschichtet. Stirnwand und Ladefläche werden im Rahmen verschraubt. Die Räder aus thermoplastischem Elastomer sind vibrationsdämpfend und leichtlaufend, auch auf unebenen Böden.

Verschiedene Ausführungen, mit Doppelstirnwand, als Dreiwand- oder Vierwandwagen sind im Lieferprogramm enthalten. Optional können die Radfeststeller gegen eine zentrale Feststellbremse ausgetauscht oder die Räder mit

Radschutz versehen werden. Sondergrößen bieten wir gerne auf Anfrage an.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	43 kg
Tragkraft	600 kg
Material	MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	thermoplastische Räder, PAK konform, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	990 mm
Breite	800 mm
Länge	1320 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	RAL 5010 pulverbeschichtet, andere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm
Nutzhöhe	500 mm
Beschreibung	<p><b>Plattformwagen mit Stirnwand</b> für Lasten bis <b>600 kg</b>, Ladefläche und Stirnwand aus MDF-Material, bezogen mit Buchedekorfolie. Rahmen und Schiebegriff sind fest miteinander verschweißt und werden in RAL 5010 pulverbeschichtet. Stirnwand und Ladefläche werden im Rahmen verschraubt. Die Räder aus thermoplastischem Elastomer sind vibrationsdämpfend und leichtlaufend, auch auf unebenen Böden.</p> <p>Verschiedene Ausführungen, mit Doppelstirnwand, als Dreiwand- oder Vierwandwagen sind im Lieferprogramm enthalten. Optional können die Radfeststeller gegen eine zentrale Feststellbremse ausgetauscht oder die Räder mit Radschutz versehen werden. Sondergrößen bieten wir gerne auf Anfrage an.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="tel:+49047213109410">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

**Farbwahl**

RAL 5010

abweichende Farbe (laut RAL-Karte)

**Farbwunsch, wenn abweichend**