Zweiwandwagen bis 600 kg Traglast, L 1200 x B 770 mm mit TPE Rädern

Product Images

Kurzbeschreibung

Zweiwandwagen, 600 kg Tragkraft, Ladefläche 1200 mm x 770 mm, Gesamtbreite 860 mm, thermoplastische Räder.

Beschreibung

Transportwagen mit **2 Holzseitenwänden**, Tragkraft 600 kg, Ladefläche 1200 x 770 mm, kann in vielen Bereichen von Industrie und Handwerk zum Einsatz kommen. Fest verschweißter Stahl mit aufgeschweißten Stahlbügeln verhindert ein Wackeln der Bügel, auch nach vielen Einsätzen. Die Farbe kann, abweichend zur Serienpulverung, RAL 5010, auch in anderen Farben gepulvert werden (Bitte Mehrkosten beachten). Räder aus thermoplastischem Elastomer bieten einen hohen Fahrkomfort, auch bei geringer Belastung.

Bitte beachten Sie die Außenbreite von **860 mm**; alternative Ladefäche 1000x670 = Außenbreite 760 mm.

Das Modell ist auch in anderen Ausführungen, mit Radschutz oder zentraler Feststellbremse lieferbar.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	52 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	MDF-Buche, kunststoffbeschichtet
Material	MDF Buche-Platte kunststoffbeschichtet, verschweißter Stahl
Bereifung	Räder aus TPE, PAK konform, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, gesamt 990 mm
Breite	**860 mm**
Länge	1260 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	RAL 5010, pulverbeschichtet, andere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	770 mm
Nutztiefe	1200 mm
Nutzhöhe	500 mm

Beschreibung	**Transportwagen** mit **2 Holzseitenwänden**, Tragkraft 600 kg, Ladefläche 1200 x 770 mm, kann in vielen Bereichen von Industrie und Handwerk zum Einsatz kommen. Fest verschweißter Stahl mit aufgeschweißten Stahlbügeln verhindert ein Wackeln der Bügel, auch nach vielen Einsätzen. Die Farbe kann, abweichend zur Serienpulverung, RAL 5010, auch in anderen Farben gepulvert werden (Bitte Mehrkosten beachten). Räder aus thermoplastischem Elastomer bieten einen hohen Fahrkomfort, auch bei geringer Belastung. Bitte beachten Sie die Außenbreite von **860 mm**; alternative Ladefäche 1000x670 = Außenbreite 760 mm. Das Modell ist auch in anderen Ausführungen, mit Radschutz oder zentraler Feststellbremse lieferbar. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Farbwahl	RAL 5010
	Farbwahl gemäß RAL-Karte
Farbwunsch, wenn abweichend	