

# Materialständer stufenlos 720 bis 1070 mm, bis 150 kg, neigbare Plattform 510 x 410

### **Product Images**





#### Kurzbeschreibung

Materialständer mit stufenloser Höheneinstellung von 720 bis 1070 mm, bis 150 kg Tragkraft, dreh-, neig- und arretierbare Plattform, 4 Lenkrollen.

#### **Beschreibung**

**Materialständer** <u>stufenlos</u> Höhen einstellbar von <u>720</u> bis <u>1070</u> mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine <u>pneumatische</u> Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um **15°** oder **30°** neigbar, **dreh**- und **arretierbar**. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in <u>RAL 5007</u>, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

## **Additional Information**

Lieferzeit ca. 2 Wochen  Tragkraft 150 kg  Material Stahl kunststoffbeschichtet  Breite Fahrwerk (unten) = 425 mm  Höhe stufenlos von 720 bis 1070 mm, pneumatische Absenkdämpfung  Länge Fahrwerk = 480 mm  Gewicht 26 kg  Bereifung 75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  720 mm  Hub 350 mm  Hubhöhe 1070 mm  Oberfläche Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe 410 mm  Plattformtiefe 510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weiteren Sahwinsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten weiteren 149 (0) 4721, 731, 0310 410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.		
Material  Breite  Fahrwerk (unten) = 425 mm  Stufenlos von 720 bis 1070 mm, pneumatische Absenkdämpfung  Länge  Fahrwerk = 480 mm  Gewicht  26 kg  Bereifung  75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  Starthöhe  720 mm  Hub  350 mm  Hubhöhe  1070 mm  Oberfläche  Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe  410 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolts sreinegemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lleferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon 449 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Breite Fahrwerk (unten) = 425 mm  Stufenlos von 720 bis 1070 mm, pneumatische Absenkdämpfung  Länge Fahrwerk = 480 mm  Gewicht 26 kg  Bereifung 75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  Starthöhe 720 mm  Hub 350 mm  Hubhöhe 1070 mm  Oberfläche Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe 410 mm  Plattformbreite 510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Tragkraft	150 kg
Höhe Stufenlos von 720 bis 1070 mm, pneumatische Absenkdämpfung  Earne Fahrwerk = 480 mm  Gewicht 26 kg  Bereifung 75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  Starthöhe 720 mm  Hub 350 mm  Hubhöhe 1070 mm  Oberfläche Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe 410 mm  Plattformbreite 510 mm   Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns ein Mail an	Material	Stahl kunststoffbeschichtet
Länge Fahrwerk = 480 mm  Gewicht 26 kg  Bereifung 75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  Starthöhe 720 mm  Hub 350 mm  Hubhöhe 1070 mm  Oberfläche Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe 410 mm  Plattformbreite 510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Merkrosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns ein Mail an	Breite	Fahrwerk (unten) = 425 mm
Gewicht 26 kg  Bereifung 75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  Starthöhe 720 mm  Hub 350 mm  Hubhöhe 1070 mm  Oberfläche Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe 410 mm  Plattformbreite 510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns ein Mail an	Höhe	· ·
Bereifung  75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern  720 mm  Hub  350 mm  Hubhöhe  1070 mm  Oberfläche  Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe  410 mm  Plattformbreite  510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Länge	Fahrwerk = 480 mm
Starthöhe 720 mm  Hub 350 mm  Hubhöhe 1070 mm  Oberfläche Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe 410 mm  Plattformbreite 510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Gewicht	26 kg
Hubhöhe 1070 mm  Oberfläche Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe 410 mm  Plattformbreite 510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Bereifung	75 mm Ø TPE-Räder, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Hubhöhe  Derfläche  Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe  410 mm  Plattformbreite  510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Starthöhe	720 mm
Oberfläche  Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau  Plattformtiefe  410 mm  Plattformbreite  510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Hub	350 mm
Plattformtiefe  410 mm  Plattformbreite  510 mm  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Hubhöhe	1070 mm
Plattformbreite  Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Oberfläche	Kunststoffbeschichtet (RAL 5007) Brilliantblau
Materialständer stufenlos Höhen einstellbar von 720 bis 1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Plattformtiefe	410 mm
1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten).  Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an	Plattformbreite	510 mm
	Beschreibung	1070 mm. Abgesenkt wird die Plattform über eine pneumatische Absenkdämpfung. Die Ablage der Materialstütze ist einseitig einseitig angekantet und um 15° oder 30° neigbar, dreh- und arretierbar. Die Pulverbeschichtung erfolgt seriengemäß in RAL 5007, weitere Farbwünsche möglich (Bitte Mehrkosten beachten). Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an

# **Weitere Optionen**

Farbe	RAL 5007 Brilliantblau
	abweichender Farbton
Farbwunsch, wenn abweichend	