

Paletten-Fahrgestell mit Unterzügen, Traglast 2400 kg , Ladefläche 650 mm hoch, 1210 mm x 810 mm, Wahl: Polyurethan-, Polyamid- oder Gummiräder, Farbwahl

Product Images



Fahrgestell „hoch“ 1200x800 mm, 2400kg Flächenlast
wahlweise Polyurethan-, Vollgummi- / Polyamidräder



RAL 5010

ENZIANBLAU

weitere Farben zur Auswahl finden
Sie [HIER](#) mit einem Klick !



Die Darstellung des RAL Classic Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Schwerlast-Palettengestell Ladehöhe **650 mm**, **2,4 to** Tragfähigkeit, Ladefläche 1210 x 810 mm, **Polyurethan-**

Bereifung (Kugellager, spurlos), mittiger **Unterzug**, dauerhaft kunststoffbeschichtet in RAL 5010. Wahlweise auch mit Polyamid- oder elastischen Vollgummirädern.

Beschreibung

Schwerlast Paletten-Fahrgestell "hoch" mit Ladehöhe **650 mm** bei **2,4 Tonnen** Traglast.

Stabiler Rahmen mit **Unterzug**, im Euroformat 1210 x 810 mm ausgelegt auf die große Flächenlast, Pulverbeschichtung in RAL 5010, weitere Farben möglich.

Kurzbeschreibung: **Fangecken**, fest verschweißt, wahlweise mit **Polyurethanräder - Polyamid-** oder Schwerlast-Elastik sind diese Gestelle auch mit **290 mm** Ladehöhe zu fertigen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich drei Wochen nach Auftragseingang
Gewicht	30 kg
Tragkraft	2400 kg
Material	Rechteckrohr 80 x 60 mm, t = 3 mm
Bereifung	Polyurethan mit Kugellager, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	860 mm
Länge	1260 mm
Felge	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet in 10 RAL-Tönen ohne Aufpreis; andere gängige RAL-Farben optional möglich (siehe Farbtafel), bitte anfragen
Ladehöhe	290 mm
Nutzbreite	810 mm
Nutztiefe	1210 mm
Beschreibung	<p>Schwerlast Paletten-Fahrgestell "hoch" mit Ladehöhe 650 mm bei 2,4 Tonnen Traglast. <u>Stabiler</u> Rahmen mit Unterzug, im Euroformat 1210 x 810 mm ausgelegt auf die große Flächenlast, Pulverbeschichtung in RAL 5010, <u>weitere Farben</u> möglich. Kurzbeschreibung: Fangecken, fest verschweißt, wahlweise mit Polyurethanräder - Polyamid- oder Schwerlast-Elastik sind diese Gestelle auch mit 290 mm Ladehöhe zu fertigen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an!</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Farbwunsch

RAL 5010

abweichende Farbe laut Farbfächer

Farbwunsch, wenn abweichend