
Tischwagen, Tragkraft bis 300 kg, 3 Ladeflächen, L 790 x B 490 mm, thermoplastischen Rädern

Product Images





Kurzbeschreibung

Magazinwagen mit 3 Böden aus MDF, Räder mit Kunststoff-Felgen und Rillenkugellagern.

Beschreibung

Transportwagen aus einer fest verschweißten Stahlkonstruktion (montierte Anlieferung) mit drei Ladeflächen. Der Schiebegriff wird waagrecht angebracht und schließt für einen bequemen Transport bündig mit der oberen Ladefläche ab.

Thermoplastische Räder (nicht kreidend, vibrationshämmend) auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern sorgen für einen ruhigen Lauf auf ebenen Flächen. Die Radfeststeller an den Lenkrollen ermöglichen einen stabilen Halt während des Be- und Entladens des Wagens.

Lieferbar auch mit Ladefläche **990 x 590 mm** und wahlweise mit **innenliegenden** oder mit **abschließenden** Ladeflächen (Bitte beachten Sie unsere Zusatzoption).

Optional erfolgt die Lieferung mit Fußschutz, Tablet- oder Scannerhalter oder Schreibtafel, siehe Zubehörliste. **Weitere Anpassungen** werden über unsere Konstruktion gerne geprüft. Bitte fragen Sie an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	28 kg
Tragkraft	300 kg
Etagen	3
Material	Stahlrohr verschweißt (ein wackeliger Transport wird verhindert) MDF-Ladeflächen
Bereifung	TPE 125 Ø mm, 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN 1757-3
Höhe	810 mm
Breite	500 mm
Länge	990 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellager, verzinktes Gehäuse
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, wahlweise, gegen einen geringen Aufpreis, weitere Farben (nach RAL-Karte)
Ladehöhe	190, 505 und 820 mm
Nutzbreite	490 mm
Nutztiefe	790 mm
Nutzhöhe	820 mm

Beschreibung

Transportwagen aus einer fest verschweißten Stahlkonstruktion (montierte Anlieferung) mit drei Ladeflächen. Der Schiebegriff wird waagrecht angebracht und schließt für einen bequemen Transport bündig mit der oberen Ladefläche ab. Thermoplastische Räder (nicht kreidend, vibrationshämmernd) auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern sorgen für einen ruhigen Lauf auf ebenen Flächen. Die Radfeststeller an den Lenkrollen ermöglichen einen stabilen Halt während des Be- und Entladens des Wagens. Lieferbar auch mit Ladefläche **990 x 590 mm** und wahlweise mit **innenliegenden** oder mit **abschließenden** Ladeflächen (Bitte beachten Sie unsere Zusatzoption). Optional erfolgt die Lieferung mit Fußschutz, Tablet- oder Scannerhalter oder Schreibtisch, siehe Zubehörliste. **Weitere Anpassungen** werden über unsere Konstruktion gerne geprüft. Bitte fragen Sie an. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten**. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Weitere Optionen

Wahl der Ladefläche	innenliegende Ladefläche (Rand ca. 1,5 cm)
	bündig mit dem Rahmen abschließende Ladefläche
Farbwahl	RAL 5010, blau
	Farbwahl gemäß RAL-Karte
Farbwunsch, wenn abweichend	