

Tragarmwagen 1520 mm breit, Nutztiefe 650 mm, 300 kg Tragkraft, Mittelsektoren in der Breite einstellbar

Product Images



Trockenwagen mit 14 Ebenen, Nutzlänge 650 mm, in der
Breite variabel einstellbar, entnehmbar, 300 kg Nutzlast





Die Tragarme können entnommen werden, damit variabel einsetzbar für verschiedene Ladegüter





Die Horden können entnommen werden,
Mittelposten manuell seitlich verstellbar





**einfache Breitereinstellung der Mittelstreben
durch lösen und arretieren des Knebels**





Die Tragarme sind zum **Schutz** der Transportgüter mit PVC bezogen



Kurzbeschreibung

Kragarmwagen - die mittleren Arme sind **seitlich einstellbar** - **4 x 14** Kragarme **650 mm** lang, belastbar mit 20 kg je Ebene, **300 kg** Gesamt-Tragkraft, spurlose Räder.

Beschreibung

Hordenwagen mit **vier** Pfosten à **14** Kragarmen **650 mm** Nutzlänge (die beiden mittleren seitlich einstellbar) Traglast **300 kg**, Tragfähigkeit je Ebene 20 kg, zerlegte Anlieferung.

Der **Kragarmwagen** wird bei Kongamek pulverbeschichtet; die Ausleger sind **verzinkt** und zum *Schutz* der Ladung mit **Kunststoffschlauch** überzogen.

Die Horden sind **einzel**n **steckbar** und ermöglichen somit eine hohe Variabilität bei verschiedenen Transportgütern (siehe Bilder).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 Woche
Gewicht	74 kg
Tragkraft	300 kg
Etagen	14
Material	Gestell pulverbeschichtet , Tragarme verzinkt und zusätzlich mit PVC beschichtet
Bereifung	Vollgummi SPURLOS 125 mm Ø, 4 Lenkräder (zwei mit Feststellern)
Höhe	1960 mm
Breite	860 mm
Länge	1520 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 9018 (papyrusweiß), Horden elektrolytisch verzinkt plus Kunststoffüberzug
Nutztiefe	650 mm (Gesamtlänge 740 mm)
Nutzhöhe	lichter Abstand 85 mm zwischen den Armen, max. Nutzhöhe 1770 mm
Beschreibung	<p>Hordenwagen mit vier Pfosten à 14 Kragarmen 650 mm Nutzlänge (die beiden mittleren seitlich einstellbar) Traglast 300 kg, Tragfähigkeit je Ebene 20 kg, zerlegte Anlieferung. Der Kragarmwagen wird bei Kongamek pulverbeschichtet; die Ausleger sind verzinkt und zum <i>Schutz</i> der Ladung mit Kunststoffschlauch überzogen.</p> <p>Die Horden sind einzeln steckbar und ermöglichen somit eine hohe Variabilität bei <u>verschiedenen</u> Transportgütern (siehe Bilder).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>