

Transport Fahrwerk breiteneinstellbar, bis 24 t Tragkraft

Product Images



Kurzbeschreibung

Transportfahrwerk bis **24 t** Tragkraft, in der Breite von 850 bis 1190 mm einstellbar.

Beschreibung

Transportfahrwerk mit Stahlrollen, bis **24 t** Tragfähigkeit. einstellbar von **850** bis **1190 mm**. Kugelgelagerte Stahlräder

83 mm Ø x 75 mm auf 4 Achsen. Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet RAL 5007.

Lieferumfang : 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Lieferbar auch mit 6 Tonnen oder 12 Tonnen Tragkraft bzw. als **Lenkfahrwerk** 3 Tonnen, 6 Tonnen oder bis 12 Tonnen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	Lieferfrist ca. 14 Tage, bitte fragen Sie an.
Tragkraft	24000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	einstellbar 850 bis 1190 mm
Länge	Tragplatte 425 x 220 mm
Gewicht	88 kg
Bereifung	16 x Stahl mit Kugellager
Starthöhe	110 mm
Tragbreite	Außenmaße : 495 x 268 x 110 mm
Beschreibung	<p>Transportfahrwerk mit Stahlrollen, bis 24 t Tragfähigkeit. einstellbar von 850 bis 1190 mm. Kugelgelagerte Stahlräder 83 mm Ø x 75 mm auf 4 Achsen. Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet RAL 5007. <u>Lieferumfang</u> : 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Lieferbar auch mit 6 Tonnen oder 12 Tonnen Tragkraft bzw. als Lenkfahrwerk 3 Tonnen, 6 Tonnen oder bis 12 Tonnen.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>