

---

## Hubkarre mit breitenverstellbarer Ladegabel (auf Wunsch Plattform zusätzlich), Tragkraft 120 kg, 50 bis 1070 mm Hubbereich

### Product Images

---









## Kurzbeschreibung

---

Hubsackkarre mit 120 kg Tragfähigkeit, **breitenverstellbarer** Lastgabel und Hebebereich **50 bis 1070 mm**. Geplante Option: zusätzliche Ladeplattform, bitte erkundigen Sie sich nach Details.

## Beschreibung

---

**Hubkarre** mit **breiteneinstellbarer Lastgabel** bei **120 kg** Tragkraft, **Gabelzinkenlänge 415 mm** (15 mm hoch), in der Breite von minimal **245** (lichtes Maß innen) bis 385 mm werkzeugfrei durch einfaches Verchieben verstellbar. Kraftübertragung per **Seilwinde** mit Feststellbremse, **50 bis 1070 mm** Hebebereich, Gummräder **200 mm Ø** Räder, ideal für die mobile Verwendung.

Frisch in der Entwicklung: zusätzliche Ladeplattform auf den beiden Gabelzinken. Bitte fragen Sie Details an.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	aktuell aus Vorrat; bitte fragen Sie an!
Tragkraft	<b>120 kg</b>
Material	Stahl
Breite	485 mm <b>gesamt</b> , Fahrwerk vorne 360 mm außen-außen, lichte Breite innen <b>260 mm</b>
Höhe	1372 mm
Länge	788 mm
Gewicht	39 kg
Bereifung	Gummi 200 mm Ø
Starthöhe	<b>50 mm</b>
Hubhöhe	1070 mm
Gabelrollen	Nylon 50 mm Ø
Bremse	mechanische Feststellbremse mit Betätigungshebel auf Arbeitshöhe (roter Hebel)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	415 mm
Gabelbreite	50 mm je Zinke (15 mm Höhe)
Tragbreite	einstellbar von min. 245 mm (lichtes Innenmaß) bis maximal 385 mm, Tragbreite <b>außen</b> von 345 bis 485 mm
Lastschwerpunkt	200 mm
Hubtechnik	Seilwinde
Plattformtiefe	geplant 420 mm
Plattformbreite	geplant 500 mm (vor den Zinken stehend)

## Beschreibung

**Hubkarre mit breiteneinstellbarer Lastgabel bei 120 kg** Tragkraft, **Gabelzinkenlänge 415 mm** (15 mm hoch), in der Breite von minimal **245** (lichtes Maß innen) bis 385 mm werkzeugfrei durch einfaches Verchieben verstellbar. Kraftübertragung per **Seilwinde** mit Feststellbremse, **50 bis 1070 mm** Hebebereich, Gummräder **200 mm Ø** Räder, ideal für die mobile Verwendung. Frisch in der Entwicklung: zusätzliche Ladeplattform auf den beiden Gabelzinken. Bitte fragen Sie Details an. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).