Plattenwagen 1200 kg Tragkraft, Vollgummi-Räder, Ladefläche 1600 x 80 mm [Siebdruckplatte]

Product Images

RAL
K5
CLASSIC
Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Plattenwagen 1.2 t Tragkraft, Siebdruckplatte 1600 x 800 mm, spurlose Vollgummi-Räder, ohne Rohrbügel [siehe Zubehörliste].

Beschreibung

Plattenwagen mit 1200 kg Belastbarkeit bei 1600 x 800 mm großer Ladefläche als rutschfeste Siebdruckplatte.

Spurlose (kein Abrieb verursachend) Vollgummi-Räder mit Kugellager für ein komformtables Verfahren. Verschweißte Stahlkonstruktion mit **7** x Einsteckhülsen im Abstand von 90 mm für Rohrbügel (siehe Zubehör) Alternativ: Ladefläche **1200x800** mm oder **750** kg Tragkraft; 4 Lenkräder (2 nach EN 1757-3 gebremst), Zentralstop.

Lieferung erfolgt **OHNE** Rohrbügel (30, 60, 90 cm Höhe); bitte gemäß empfohlenem Zubehör separat bestellen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen, bitte fragen Sie an!
Gewicht	63 kg
Tragkraft	**1200 kg**
Material	rutschfeste Siebdruckplatte
Bereifung	Vollgummi-Elastik (blau-grau, damit nicht kreidend) 200 mm (Kugellager), 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3
Breite	800 mm
Länge	1720 mm gesamt
Felge	Rillenkugellager
Oberfläche	Rahmen, pulverbeschichtet RAL 5007 - optional mit Wunschfarbe (10% Zusatzkosten)
Ladehöhe	295 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1600 mm
Beschreibung	**Plattenwagen** mit 1200 kg Belastbarkeit bei 1600 x 800 mm großer Ladefläche als rutschfeste Siebdruckplatte. Spurlose (kein Abrieb verursachend) Vollgummi-Räder mit Kugellager für ein komformtables Verfahren. Verschweißte Stahlkonstruktion mit **7** x Einsteckhülsen im Abstand von 90 mm für Rohrbügel (siehe Zubehör) Alternativ: Ladefläche **1200x800** mm oder **750** kg Tragkraft; 4 Lenkräder (2 nach EN 1757-3 gebremst), Zentralstop. Lieferung erfolgt **OHNE** Rohrbügel (30, 60, 90 cm Höhe); bitte gemäß empfohlenem Zubehör separat bestellen. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	